



Tönflex

UNIVERSAL-BEIZMISCHSYSTEM

Beizmischsystem auf wasser- und Lösemittelbasis für Beizen auf Laubhölzer und zum Abtönen von lackierten Holz-Oberflächen.



Hilfsmittel

Beizkarte	mit 10 Brauntönen mit Rezepturen und Farbbeispielen auf Buche aus drei Grundfarben. Die 10 Brauntöne können an Hand der Rezepturen genau oder verändert nachgemischt werden.	
6 Farbstoffkonzentrate	Lösemittel- und wasserlöslich	
2 farblose Komponenten	NC-Verdünner 19995-0-0000 / Trinkwasser	
Korrekturfächer	mit 10 Brauntönen	analog dem Universal-Beizmischsystem mit je 2 Konzentrationen (0,5% + 0,25%) in Lösemittel-Lack auf Folie gespritzt.
	und 6 Grundfarben	Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz und Braun mit einer Konzentration von 0,1% in Lösemittel-Lack auf Folie gespritzt. Die verschiedenen Folien können bis zu 3 Folien kombiniert, auf das Holz gelegt werden, um die richtige Konzentration und Kombination einer Korrektur im Lack oder als Patina zu ermitteln.

Verwendung

- Als Beize
- Einfärben von Laubhölzern (nicht von Nadelhölzern !)
 - als Wasserbeize (umweltfreundlich, eher rustikal)
 - als Lösemittelbeize (schnelltrocknend, nicht aufrauend)

Mit den 10 farblich breit gestreuten Brauntönen auf Buche als Einstiegs-Hilfsmittel erhält man beim Mischen von vorerst leicht abgeänderter Vorlage-Farbtönen das Gefühl für das Verhältnis der drei Farben Gelb, Rot und Schwarz mit der transparenten Komponenten, um später weitere Wunschfarbtöne auch auf anderen Holzarten frei zu rezeptieren.

Verschiedene Schwierigkeitsgrade:

- Arbeiten mit fertig gemischten Beizen der 10 Brauntönen. Mischen und verdünnen der verschiedenen braunen Beizen. Dies ist auch ohne präzise Waage möglich.
- Arbeiten mit vorgemischten Farbstoff-Konzentraten der 10 Brauntönen. Mischen verschiedener Braun-Konzentrate und anschliessende individueller Einstellung der Helligkeit mit der farblosen Komponente. Dies ist auch ohne präzise Waage möglich.
- Individuelles Abändern des Farbstoffkonzentrates Braun und anschliessender individueller Einstellung der Helligkeit mit der farblosen Komponente.
- Individuelles Arbeiten mit den Grundfarben Gelb, Rot und Schwarz (evt. Grün + Blau) sowie der farblosen Komponente mit Hilfe der Karte oder frei.

- Als Patina / eingefärbter Lack
- Abtönen von gebeizten oder lackierten Oberflächen
 - in Lösemittel gelöst als Patina
 - in Wasserlacke gelöst zum Abtönen
 - in Lösemittellacke gelöst zum Abtönen

Anwendergruppe

- Klein-Schreinereien:
- für individuelle Kleinarbeiten
 - Anpassarbeiten (Ergänzungen)
- Alle Holzverarbeiter:
- Ausgleichen von Holzfarbdifferenzen bei Ergänzungen und Reparaturen.

Angebot

Grund-Set	Tönflex	Inhalt:	6x 1/2 lt Farbstoff-Konzentrate: gelb, rot, schwarz, blau, grün, braun (auch einzeln als Ersatz erhältlich)
			<ul style="list-style-type: none"> • 40 Pipetten • Beizkarte • TÖNFLEX - Korrektur-Fächer

Brauntöne gem. Beizkarte:	<ul style="list-style-type: none"> • Farbstoffkonzentrate: 60500-0-V 0880 – 60500-0-V 0889 (ab ½ Liter) • HYDRO-Color-Beizen: 68064-0-V 0880 – 68064-0-V 0889 (ab 1 Liter) • PURIDUR-Spritzbeizen: 63554-0-V 0880 – 63554-0-V 0889 (ab 1 Liter)
---------------------------	--

VOTTELER AG
Lackfabrik
Wiler Str. 3
9536 Schwarzenbach/SG
Schweiz
Telefon: +41 71 92952-82
Telefax: +41 71 92952-84
eMail: ch.info@votteler.com

VOTTELER
Lackfabrik GmbH & Co. KG
Hausanschrift:
Schwieberdinger Str. 97/102
70825 Korntal-Münchingen
Postanschrift:
70822 Korntal-Münchingen
Deutschland
Telefon: +49 711 9804-5
Telefax: +49 711 9804-643
eMail: d.info@votteler.com

VOTTELER
Lacktechnik GmbH
Malvenstr. 7
4600Wels
Österreich
Telefon: +43 7242 759-0
Telefax: +43 7242 759-113
eMail: at.info@votteler.com

www.votteler.com